

# Configuración de Mozilla Thunderbird

## Introducción

Thunderbird es un programa de mensajería que tiene las mismas posibilidades que Outlook

## Cómo hacerse con el Programa

Encontrará la última versión de este programa en <http://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/>

## Instalación

1. Descomprimir el fichero descargado.

– Bajo Windows :

- Archivo autoinstalable – Thunderbird\_Setup\_2.0.0.9.exe

– Bajo Linux :

- Descomprimir el fichero como usuario root en **/usr/local/share**

```
# cd /usr/local/share
# tar -zxvf thunderbird-2.0.0.9.tar.gz

[...]

# ln -s /usr/local/share/thunderbird/thunderbird /usr/local/bin/
```

2. Lanzar el Programa

## Configuración

1. Nada más entrar, aparecerá la primera página del asistente de configuración.

Seleccione **cuenta correo electrónico**

En el cuadro que le aparece, introduzca a continuación, sus datos :

- **Nombre** de la persona
- **Dirección** de correo electrónico y la **contraseña** de la cuenta.

Pulse **Continuar**.

2. En la pantalla seleccione el tipo de acceso **POP** o **IMAP**.

- El acceso **POP** está recomendado para la lectura del correo si la cuenta indicada va a consultarse principalmente desde el puesto que está configurando. Los mensajes se descargan al equipo.
- El acceso **IMAP** está recomendado para la lectura del correo si la cuenta indicada va a consultarse desde varias máquinas simultáneamente. Los mensajes se conservan en el servidor.

**Nota** : Recuerde que si configura el acceso IMAP, deberá tener una cuenta de mayor capacidad para evitar que se sature, ya que los mensajes se conservan en el espacio del servidor.

En caso de duda, seleccione el acceso **POP**.

3. El asistente debería encontrar la configuración automática del dominio, configurará la cuenta en su servidor de correo :

En caso contrario, existe un error en su certificado SSL. Deberá configurarla de forma manual

Para terminar, si todo está en verde, pulse el botón **Crear cuenta**

Configuración Manual

1. Aparecerá la primera página del asistente de configuración.

Seleccione **cuenta correo electrónico**

Pulse **Siguiente**.

2. Introduzca a continuación, sus datos :

- **Nombre** de la persona
- **Dirección** de correo electrónico

Pulse **Siguiente**.

3. Seleccione servidor de tipo **POP** e indique los servidores que gestionan la conexión :

- su servidor POP de recepción : **ns0.ovh.net** o **mail.dominio.com** o **pop3.dominio.com**
- su servidor SMTP de envío : **ns0.ovh.net** o **smtp.dominio.com**

Pulse **Siguiente**.

4. Indique su login de conexión : utilice su dirección e-mail reemplazando "@" por "%".

Ejemplo : **paul.durand%dominio.com**

5. Indique el nombre de su cuenta: Un identificador que le recuerde qué cuenta se trata

Ejemplo : **Paul Durand**

6. Pulse **Terminar**

Al **Recibir/Enviar correos** le solicitará la contraseña de la cuenta

Instalación de una Cuenta suplementaria

1. Ir a **Utiles** , **Parametros de Cuentas**

2. Pulse sobre **Añadir una Cuenta**

3. Siga el procedimiento de **configuración** expuesto anteriormente

#### Parámetros de conexión

Resumen de parámetros de conexión para una cuenta POP :

- Servidor de correo entrante [POP3] : **ns0.ovh.net** o **mail.dominio.com** o **pop3.dominio.com**
- Servidor de correo saliente [SMTP] : **ns0.ovh.net** o **smtp.dominio.com**
- Nombre de usuario [login] : utilice su dirección e-mail reemplazando "@" por "%" (Ejemplo: paul.durand%dominio.com)
- Password [password] : utilice el password correspondiente a esta cuenta

En caso de Problemas

#### **Enviar emails salientes**

Si se topa con errores al enviar emails, verifique que ha seleccionado correctamente la opción: **"Utilizar una autenticación segura"** dentro de los parámetros del servidor.

Verifique también los parámetros de conexión en el servidor saliente (SMTP) y cambie el puerto por defecto **puerto 25** por el **puerto 587** :

#### **Error de contraseña**

- Vd puede cambiar su password como se indica aquí: [PerdidaPasswordCuentaPOP](#)

Más información